

クラッシャ／選別機

ジョークラッシャ(LTシリーズ)

自然石・コンクリートなどの一次破碎に最適

●硬質岩からコンクリート廃材まで、パワフルに破碎移動するクラッシャ、ロコトラックシステム。



LT105

■仕様

メーカー		日立建機				
型 式		LT105	LT125	LT140	LT160	
標準処理能力	t/h	自然石200~470、コンクリート80~320	自然石360~800	自然石500~1,100	自然石650~1,400	
最大供給塊寸法	mm	590×950	850	950	1,040	
供給口寸法	mm	1,060×700	1,250×950	1,400×1,070	1,600×1,200	
エンジン定格出力	kW/min ⁻¹	212 / 2,000	317	392	445	
	PS/rpm	288 / 2,000	430	533	605	
走行速度	km/h	高速 2.0 / 低速 1.3	高速 0.9 / 低速 0.2	高速 1.0 / 低速 0.2	高速 1.0 / 低速 0.2	
輸 送 時 法	全長	mm	14,200	15,430	15,700	19,500
	全幅	mm	2,800	3,500	3,500	3,500
	全高	mm	3,400	3,800	3,800	3,800
運転質量	kg	36,000	86,000	111,000	215,000	

フィンガースクリーン・スタースクリーン・小型スクリーン

目詰まりが少なく対象物を高効率に処理可能

- 自走式なので現場内の移動が容易です。
- リモコンによる走行操作が可能です。

■仕様

型 式		VR308	VR408	SS200AT	FS165T
運転質量	kg	7,600	9,000	11,600	25,400
エンジン 名称		クボタV1505-KA	クボタV1505-KA	いすゞ4LE1PW07	いすゞ4BG1T PW-410
	定格出力	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	20.6/2,300 (28.0/2,300)	20.6/2,300 (28.0/2,300)	40/3,000 (54/3,000)
作業時全長 / 輸送時全長	mm	9,250 / 10,200	9,250 / 10,200	12,270 / 10,580	16,300 / 13,830
作業時全高 / 輸送時全高	mm	3,500 / 2,550	3,500 / 2,550	4,460 / 3,370	4,600 ~ 5,060 / 3,400
作業時全幅 / 輸送時全幅	mm	5,800 / 2,450	5,800 / 2,490	2,270 / 2,270	6,830 / 3,000
スクリーン 型式		1段デッキ振動スクリーン	1段デッキ振動スクリーン	スタースクリーン	2床式フィンガススクリーン
	サイズ 幅×長さ	mm	900×2,400	1,200×2,400	1,020×3,560
走行速度	km/h	1.9	1.9	1.4	0.9
オーバコンベヤ ベルト幅		—	—	—	1,520
	排出高さ	mm	—	—	—
アンダコンベヤ ベルト幅		750 (メイン)	750 (メイン)	760	1,370
	排出高さ	mm	3,500	3,500	4,460
ミドルコンベヤ ベルト幅		600 (サイド)	600 (サイド)	—	760
	排出高さ	mm	2,700	2,700	2,500



VR308

